

PORTÕES TOP fence

PORTÕES GIRATÓRIOS SIMPLES E DUPLOS



DIMENSÕES

PORTAS

ALTURA (mm)	ABERTURA ÚTIL (mm)	COMPRIMENTO MÍN./MAX (mm)	ALTURA PILARES (mm)
640	985	1153/1200	1000
840			1200
1040			1500
1240			1700
1540			2100
1740			2200
2040			2500

PORTÕES

ALTURA (mm)	ABERTURA ÚTIL (mm)	COMPRIMENTO MÍN./MAX (mm)	ALTURA PILARES (mm)
640	2000	2196/2271	1000
640	3000	3196/3271	1000
840	2000	2196/2271	1200
840	3000	3196/3271	1200
1040	2000	2196/2271	1500
1040	3000	3196/3271	1500
1040	4000	4196/4271	1500
1040	5000	5196/5271	1500
1240	2000	2196/2271	1700
1240	3000	3196/3271	1700
1240	4000	4196/4271	1700
1240	5000	5196/5271	1700
1540	2000	2196/2271	2000
1540	3000	3196/3271	2000
1540	4000	4196/4271	2000
1540	5000	5196/5271	2000
1740	2000	2196/2271	2200
1740	3000	3196/3271	2200
1740	4000	4196/4271	2200
1740	5000	5196/5271	2200
2040	2000	2196/2271	2500
2040	3000	3196/3271	2500
2040	4000	4196/4271	2500
2040	5000	5196/5271	2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Portões revestidos com Painéis Top Fence
- Quadro constituído por tubos galvanizados de secção quadrada 40 X 40 mm
- Postes de Apoio das Portas Simples: 60 X 60 mm
- Postes de Apoio dos Portões Duplos: 80 X 80 mm
- Todos os portões incluem fechadura, batente, puxador, dobradiças reguláveis e ferrolho de solo (portões duplos).

REVESTIMENTO

- Painéis fabricados com arame galvanizado a quente por imersão com a cobertura de zinco mínima de 50g/m²
- Postes fabricados a partir de chapa galvanizada a quente com uma cobertura de zinco média de 250g/m²
- Portas e portões plastificados por aplicação electrostática de poliéster (min.80microns)

CORES



VERDE RAL 6005



BRANCO RAL 9010

(OUTRAS CORES DISPONÍVEIS SOB CONSULTA)

