

CÓDIGO CANAL	COMPRIMENTO (mm.)	ALTURA	LARGURA DO CANAL		Diâmetro de SAÍDA		SECÇÃO HIDRAULICA (cm ²)	PESO (kg.)	PEÇAS (x palete)
			EXTERIOR	INTERIOR	VERT.	HORIZ.			
SELF	1000	115	130	100	110	-	85	9,2	105

DESCRIÇÃO CANAL

Canal de Betão Polímero tipo ULMA, modelo SELF, largura exterior 130mm, largura interior 100mm e altura exterior 115mm, para recolha de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CSI00 e parafusos correspondente, apto para as seguintes grelhas:

GRELHAS

MATERIAL		DESENHO	CLASSE DE CARGA	CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm.)	LARGURA (mm.)	ESPESSURA (mm.)	PEÇAS (x ml.)	PESO (kg.)	
NERVURADA	NERVURADA	FUNDIÇÃO*	NERVURADA	C 250	FNX100UCCM	500	130	7	2,3	
		NERVURADA	A 15	GN100UCA	1000	130	3	1	1,8	
PERFORADA	ENTRAMADA	GALVANIZADA	NERVURADA	A 15	GN100UOA (1)	1000	130	3	1,5	
			PERFORADA	A 15	GPI00UCA	1000	130	3	1	1,9
			ENTRAMADA	B 125	GE100UCB	1000	130	3	1	3,5
			RANHURADA	C 250	GRI00UOC	1000	130	70	1	5,4
RANHURADA		INOXIDÁVEL	NERVURADA	A 15	INI00UCA	1000	130	3	1,9	
			PERFORADA	A 15	IP100UCA	1000	130	3	1	1,9
			ENTRAMADA	B 125	IE100UCB	1000	130	3	1	3,2

* Disponível com sistema antitransbordamento.

SISTEMA DE FIXAÇÃO



COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.

(1) Excepto no caso da GN100UOA. Fixação por pressão, sem parafuso

SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS



AEURO100



AU100

CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm.)	ALTURA (mm.)	LARGURA (mm.)	SAÍDA LATERAL (mm.)	SAÍDA FRONTAL (mm.)	Nº DE CORPOS SUMIDOURO	CESTO GALVANIZADO
AEURO100	500	300	130	90/110	90	1	CEURO100
AU100	500	542	130	110/160	90	1	CU100

TAMPAS FINAIS




FECHADO



ABERTO

CÓDIGO	TIPO	DIÂMETRO (mm.)
TSELF100C	FECHADO	-
TSELF100A	ABERTO	90

ELEMENTO SINFÓNICO



ES 110 / 160

CESTOS GALVANIZADOS



CU100