

CÓDIGO CANAL	COMPRIMENTO (mm.)	ALTURA	LARGURA DO CANAL		Diâmetro de SAÍDA		SECÇÃO HIDRAULICA (cm ²)	PESO (kg.)	PEÇAS (x palete)
			EXTERIOR	INTERIOR	VERT.	HORIZ.			
SELF200	1000	140	204	150	160	-	180	14,5	54

DESCRIÇÃO CANAL

Canal de Betão Polímero tipo ULMA, modelo SELF200, largura exterior 204mm, largura interior 150mm e altura exterior 140mm, para recolha de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS150 e parafusos correspondente, apto para as seguintes grelhas:

GRELHAS

MATERIAL	DESENHO	CLASSE DE CARGA	CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm.)	LARGURA (mm.)	ESPESSURA (mm.)	PEÇAS (x ml.)	PESO (kg.)
FUNDIÇÃO*	NERVURADA	C 250	FNX150UCCM	500	200	23	2	3,5
	NERVURADA	A 15	GN150UCA	1000	200	3	1	2,7
GALVANIZADA	PERFORADA	A 15	GPI150UCA	1000	200	3	1	3,7
	ENTRAMADA	B 125	GEI150UCB	1000	200	3	1	6,3
INOXIDÁVEL	PERFORADA	A 15	IP150UCA	1000	200	3	1	3
	ENTRAMADA	B 125	IEI150UCB	1000	200	3	1	6

* Disponível com sistema antitransbordamento.

SISTEMA DE FIXAÇÃO



COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.


SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS



ASELF200

CÓDIGO	COMPRIMENTO (mm.)	ALTURA (mm.)	LARGURA (mm.)	SAÍDA LATERAL (mm.)	SAÍDA FRONTAL (mm.)	Nº DE CORPOS SUMIDOURO	CESTO GALVANIZADO
ASELF200	500	378	204	160/200	160	1	CSELF200

TAMPAS FINAIS



CÓDIGO	TIPO	DIÂMETRO (mm.)
TSELF200C	FECHADO	-
TSELF200A	ABERTO	110

ELEMENTO SINFÓNICO



ES 110 / 160

CESTOS GALVANIZADOS



CSELF200