

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Top

Aro + Tampa com Rebaixo 30mm

Características	Aço Decapado c/tratamento de Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	A 15 <i>"Zonas Utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas".</i>
Abertura	Nos cantos
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	60mm
Info adicional	Com aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
200130	300x300	210x210	4,5 Kg
200230	400x400	310x310	6,5 Kg
200330	500x500	410x410	8,5 Kg
200430	600x600	510x510	11,5 Kg
200530	700x700	610x610	13 Kg

Acabamento Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico ou outro material de reduzida espessura.

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa será posteriormente colocada no aro e preenchida de betão e/ou outro acabamento.

Fabrico

NP EN 124

Galvanização

EN 1461

Normas

Superior a 50 µm / 350 g/m²

Matéria-prima

EN 10051