

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Top

Aro + Tampa com Rebaixo 70mm

Características Aço Decapado c/tratamento de Galvanização a Quente

Vedação Hidráulica

Local Instalação B125

"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".

Abertura Nos cantos

Tolerâncias Dim. ± 2mm

Altura conjunto 110mm

Info adicional Com aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Rebaixo Útil	Peso Aprox.
20017	300x300	210x210	70mm	8 Kg
20027	400x400	310x310	70mm	11 Kg
20037	500x500	410x410	60mm	15 Kg
20047	600x600	510x510	60mm	19 Kg
20057	700x700	610x610	60mm	24 Kg
20067	800x800	710x710	60mm	33 Kg
20077	900x900	810x810	60mm	40 Kg
20107	1000x1000	910x910	60mm	48 Kg
20127	1100x1100	1010x1010	60mm	56 Kg

Acabamento Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico, tijoleira, calçada...

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa será posteriormente colocada no aro e preenchida de betão e/ou outro acabamento.

Fabrico

NP EN 124

Galvanização

EN 1461

Normas

Superior a 50 µm / 350 g/m²

Matéria-prima

EN 10051