

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Top

Aro + Tampa com Rebaixo 50mm

Características	Aço Decapado c/tratamento de Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125 <i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	90mm
Info adicional	Sem aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Rebaixo Útil	Peso Aprox.
200111	300x300	210x210	50mm	7 Kg
200211	400x400	310x310	50mm	10 Kg
200311	500x500	410x410	40mm	13 Kg
200411	600x600	510x510	40mm	17 Kg
200511	700x700	610x610	40mm	20 Kg
200611	800x800	710x710	40mm	30 Kg

Acabamento	Para preenchimento de betão C35/45; Opções: Mosaico, tijoleira, calçada...
Aplicação	Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação	O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa deverá estar colocada no aro durante o processo e posteriormente ser preenchida com betão e/ou outro acabamento.
-----------	---

Fabrico	NP EN 124	Galvanização	EN 1461
Normas		Superior a 50 µm / 350 g/m ²	
Matéria-prima	EN 10051		