

## Ficha Técnica

### Tampas de Visita – Linha Top

#### Aro + Tampa Rasa, antideslizante

Características	Aço gotas 3/5mm c/Galvanização a Quente
Reforços Interior	Barra 20/30/40 ou 50x5mm De acordo com dimensão
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125
<i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>	
Abertura	Ranhuras
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	30mm



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
20014	300x300	200x200	5 Kg
20024	400x400	300x300	8,5 Kg
20034	500x500	400x400	12 Kg
20044	600x600	500x500	17 Kg
20054	700x700	600x600	25 Kg
20064	800x800	700x700	32 Kg
20074	900x900	800x800	40 Kg
20104	1000x1000	900x900	48 Kg
20124	1100x1100	1000x1000	56 Kg

Acabamento Nenhum – metálico visível

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

#### Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa será posteriormente colocada no aro.

Fabrico

NP EN 124

Galvanização

EN 1461

Normas

Superior a 50 µm / 350 g/m<sup>2</sup>

Matéria-prima

DIN59220