

## Elevada Fiabilidade e durabilidade.

### Canais

#### Sem Pendente

Gama de canais com fundo constante;  
Vários acessórios para elaboração de linhas completas de drenagem;  
Fácil manuseamento e aplicação;


Referência	Comprimento	Largura Grelha/Corpo Canal	Altura Total
2031304050	500	100 / 76	50 a 110
2031304100	1000	100 / 76	50 a 110
2031304200	2000	100 / 76	50 a 110
2031304300	3000	100 / 76	50 a 110
2035304050	500	123 / 99	60 a 110
2035304100	1000	123 / 99	60 a 110
2035304200	2000	123 / 99	60 a 110
2035304300	3000	123 / 99	60 a 110
2032304050	500	150 / 126	60 a 110
2032304100	1000	150 / 126	60 a 110
2032304200	2000	150 / 126	60 a 110
2032304300	3000	150 / 126	60 a 110
2033304050	500	200 / 170	80 a 110
2033304100	1000	200 / 170	80 a 110
2033304200	2000	200 / 170	80 a 110
2033304300	3000	200 / 170	80 a 110
2034304100	1000	250 / 220	80 a 140
2034304200	2000	250 / 220	80 a 140
2036304100	1000	300 / 270	100 a 150
2036304200	2000	300 / 270	100 a 150
2037304100	1000	400 / 370	100 a 150
2037304200	2000	400 / 370	100 a 150

Dimensões em mm

Canal sem pendente



Perfil Canal modular p/grelha L200  
(exemplo dadas as variações possíveis)



Perfil Canal modular com flange de ligação



## Linha SS. Professional

Stainless Steel  
Aço Inoxidável AISI 304 ou 316  
(austenítico)

Canais de Drenagem  
Modulares ou Personalizados.

**Modular:** conjunto de peças que formam um sistema completo de drenagem por meio de encaixe/fixação.

Para aplicação em interior  
ou exterior, aplicável em:

Indústria alimentar;  
Hotelaria e restauração;  
Indústria química e farmacêutica;  
Áreas Hospitalares.

**Classe de Resistência  
A15, B125 e C250**

(em função da grelha aplicada)

**Normas NP EN124 / EN1433**

Acabamento: passivação – limpeza de resíduos de soldadura, garantindo a eliminação de resíduos, assim como maior resistência anti-corrosão e assegurando um bom desempenho e longevidade.

O Aço Inoxidável é 100% reciclável.