

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Xadrez

Aro + Tampa com Rebaixo 25mm

Características	Aço Xadrez de 3/5mm c/ Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125 <i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	50mm
Info adicional	Sem aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
2001225	300x300	210x210	6,5 Kg
2002225	400x400	310x310	9,5 Kg
2003225	500x500	410x410	13,5 Kg
2004225	600x600	510x510	18,5 Kg
2005225	700x700	610x610	22,5 Kg
2006225	800x800	710x710	27,5 Kg

Acabamento Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico ou outro material de reduzida espessura.

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa deverá estar colocada no aro durante o processo e posteriormente ser preenchida com betão e/ou outro acabamento.

Normas	Fabrico	NP EN 124	Galvanização	EN 1461
	Matéria-prima	EN 59220		

MADE IN PORTUGAL