

## Ficha Técnica

### Tampas de Visita – Linha Xadrez

#### Aro + Tampa com Rebaixo 50mm

Características	Aço Xadrez de 3/5mm c/ Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125 <i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	75mm
Info adicional	Sem aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Rebaixo útil	Peso Aprox.
2001250	300x300	210x210		7,5 Kg
2002250	400x400	310x310		11 Kg
2003250	500x500	410x410		16 Kg
2004250	600x600	510x510	48	21 Kg
2005250	700x700	610x610		27 Kg
2006250	800x800	710x710		34 Kg

**Acabamento** Para preenchimento de betão C35/45;  
Opções: Mosaico, tijoleira, calçada...

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

**Aplicação** O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa deverá estar colocada no aro durante o processo e posteriormente ser preenchida com betão e/ou outro acabamento.

Normas	Fabrico	NP EN 124	Galvanização	EN 1461
	Matéria-prima	EN 59220		

**MADE IN PORTUGAL**