

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Xadrez

Aro + Tampa com Rebaixo 70mm

Características	Aço Xadrez de 3/5mm c/ Galvanização a Quente
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125 <i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	100mm
Info adicional	Sem aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
2002270	400x400	310x310	14 Kg
2003270	500x500	410x410	18 Kg
2004270	600x600	510x510	24 Kg
2005270	700x700	610x610	30 Kg
2006270	800x800	710x710	38 Kg

Acabamento Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico, tijoleira, calçada...

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa deverá estar colocada no aro durante o processo e posteriormente ser preenchida com betão e/ou outro acabamento.

Normas

Fabrico	NP EN 124	Galvanização	EN 1461
Matéria-prima	EN 59220		

MADE IN PORTUGAL