

Ficha Técnica

Tampas de Visita – Linha Profissional SS.Light

Aro + Tampa com Rebaixo 70mm

Características	Aço Inoxidável AISI304 2,0 ou 2,5mm espessura Reforços interiores.
Vedação	Hidráulica
Local Instalação	B125 <i>"Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras".</i>
Abertura	Ao centro
Tolerâncias Dim.	± 2mm
Altura conjunto	110mm
Info adicional	Com aba



Código	Dimensões exteriores	Dimensões úteis	Peso Aprox.
20017304	300x300	210x210	7 Kg
20027304	400x400	310x310	10 Kg
20037304	500x500	410x410	15 Kg
20047304	600x600	510x510	19 Kg
20057304	700x700	610x610	22 Kg
20067304	800x800	710x710	35 Kg
20077304	900x900	810x810	40 Kg
20107304	1000x1000	910x910	48 Kg

Acabamento

Após fabrico, as tampas são submetidas a processo de passivação de inox.
Para preenchimento de betão C35/45;
Opções: Mosaico, calçada, tijoleira, outros...

Em caixas de visita destinadas a saneamento, drenagem, electricidades, gás ou telefone.

Aplicação

O Aro (que inclui chumbadores) deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. A tampa será posteriormente colocada no aro e preenchida de betão e/ou outro acabamento.

Normas

Fabrico

NP EN 124

Matéria-prima

EN 14301